



**BVBA Schrijnwerkerij Wybo  
Blankenbergse Steenweg 13  
8377 Zuienkerke  
2010**

**EN 14351-1 : 2006  
Ramen en buitendeuren**

Sectie, houtsoort: 58 mm, afzelia  
Raamtype, afmetingen: DK, 1230 x 1480  
Siegenia SI-Line 304 4/15-9, Dipro L6050  
Glas: 1,1 W/Km<sup>2</sup>, 4/15/4  
Positiernr:

**Gevaarlijke substanties – conform (België)**

**Luchtdichtheid – klasse 4<sup>\*</sup>  
Waterdichtheid – klasse A6<sup>\*</sup>  
Windweerstand – klasse C4<sup>\*</sup>  
Bedieningskracht – klasse 1<sup>\*</sup>  
Thermische isolatie – 1.67 W/m<sup>2</sup>K**

**89/106/EEG – 79/769/EEG**

Voor gebruik, toepassing en extrapolatie van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een gewone glasafstandhouder (PSI 0,11 W/mK)- specifieke declaraties Uwaarden per raam op aanvraag
- **Zonfactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor “no performance declared”



**BVBA Schrijnwerkerij Wybo  
Blankenbergse Steenweg 13  
8377 Zuienkerke**

**2010**

**EN 14351-1 : 2006  
Ramen en buitendeuren**

Sectie, houtsoort: 58 mm, afzelia  
Raamtype, afmetingen: DODK, 1600 x 1500  
Siegenia SI-Line 304 4/15-9, Dipro L6050  
Glas: 1,1 W/Km<sup>2</sup>, 4/15/4  
Positiern:

**Gevaarlijke substanties – conform (België)**

**Luchtdichtheid – klasse 4<sup>\*</sup>  
Waterdichtheid – klasse A5<sup>\*</sup>  
Windweerstand – klasse C3<sup>\*</sup>  
Bedieningskracht – klasse 1<sup>\*</sup>**

**Thermische isolatie – 1.76 W/m<sup>2</sup>K**

**89/106/EEG – 79/769/EEG**

Voor gebruik, toepassing en extrapolatie van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een gewone glasafstandhouder (PSI 0,11 W/mK)- specifieke declaraties Uwaarden per raam op aanvraag
- **Zonnefactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor "no performance declared"



**BVBA Schrijnwerkerij Wybo  
Blankenbergse Steenweg 13  
8377 Zuienkerke**

**2010**

**EN 14351-1 : 2006  
Ramen en buitendeuren**

Sectie, houtsoort: 58 mm, afzelia  
Raamtype, afmetingen: Deur, 1100 x 2200  
Siegenia SI-Line 304 4/15-9, Dipro L6050  
Glas: 1,1 W/Km<sup>2</sup>, 4/15/4  
Positiernr:

**Gevaarlijke substanties – conform (België)**

**Luchtdichtheid – klasse npd<sup>\*</sup>**

**Waterdichtheid – klasse npd<sup>\*</sup>**

**Windweerstand – klasse npd<sup>\*</sup>**

**Bedieningskracht – klasse npd<sup>\*</sup>**

**Thermische isolatie – 1.76 W/m<sup>2</sup>K**

**89/106/EEG – 79/769/EEG**

Voor gebruik, toepassing en extrapolatie van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een gewone glasafstandhouder (PSI 0,11 W/mK)- specifieke declaraties Uwaarden per raam op aanvraag
- **Zonnefactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor "no performance declared"



**BVBA Schrijnwerkerij Wybo  
Blankenbergse Steenweg 13  
8377 Zuienkerke**

**2010**

**EN 14351-1 : 2006  
Ramen en buitendeuren**

Sectie, houtsoort: 58 mm, afzelia  
Raamtype, afmetingen: Schuifraam, 3000 x 2200  
Siegenia SI-Line 304 4/15-9,  
Slotstang HS 300/400 GR 260  
dichting onder: Siegenia 125127, dichting boven: Siegenia 127117  
Glas: 1,1 W/Km<sup>2</sup>, 4/15/4  
Positiernr:

**Gevaarlijke substanties – conform (België)**

**Luchtdichtheid – klasse npd\***

**Waterdichtheid – klasse npd\***

**Windweerstand – klasse npd\***

**Bedieningskracht – klasse npd\***

**Thermische isolatie – (1.76)1,6W/m<sup>2</sup>K**

**89/106/EEG – 79/769/EEG**

Voor gebruik, toepassing en extrapolatie van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een gewone glasafstandshouder (PSI 0,11 W/mK)- specifieke declaraties Uwaarden per raam op aanvraag
- **Zonfactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor "no performance declared"



**BVBA Schrijnwerkerij Wybo  
Blankenbergse Steenweg 13  
8377 Zuienkerke**

**2010**

**EN 14351-1 : 2006  
Ramen en buitendeuren**

Sectie, houtsoort: 58 mm, merbau  
Raamtype, afmetingen: DK, 1230 x 1480  
Siegenia SI-Line 304 4/15-9, Dipro L6050  
Glas: 1,1 W/Km<sup>2</sup>, 4/15/4  
Positiernr:

**Gevaarlijke substanties – conform (België)**

**Luchtdichtheid – klasse 4<sup>\*</sup>**

**Waterdichtheid – klasse A6<sup>\*</sup>**

**Windweerstand – klasse C4<sup>\*</sup>**

**Bedieningskracht – klasse 1<sup>\*</sup>**

**Thermische isolatie – 1.67 W/m<sup>2</sup>K**

**89/106/EEG – 79/769/EEG**

Voor gebruik, toepassing en extrapolatie van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een gewone glasafstandhouder (PSI 0,11 W/mK)- specifieke declaraties Uwaarden per raam op aanvraag
- **Zonnefactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor "no performance declared"



**BVBA Schrijnwerkerij Wybo  
Blankenbergse Steenweg 13  
8377 Zuienkerke**

**2010**

**EN 14351-1 : 2006  
Ramen en buitendeuren**

Sectie, houtsoort: 58 mm, merbau  
Raamtype, afmetingen: DODK, 1600 x 1500  
Siegenia SI-Line 304 4/15-9, Dipro L6050  
Glas: 1,1 W/Km<sup>2</sup>, 4/15/4  
Positiernr:

**Gevaarlijke substanties – conform (België)**

**Luchtdichtheid – klasse 4<sup>\*</sup>  
Waterdichtheid – klasse A5<sup>\*</sup>  
Windweerstand – klasse C3<sup>\*</sup>  
Bedieningskracht – klasse 1<sup>\*</sup>**

**Thermische isolatie – 1.76 W/m<sup>2</sup>K**

**89/106/EEG – 79/769/EEG**

Voor gebruik, toepassing en extrapolatie van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een gewone glasafstandhouder (PSI 0,11 W/mK)- specifieke declaraties Uwaarden per raam op aanvraag
- **Zonnefactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor "no performance declared"



**BVBA Schrijnwerkerij Wybo  
Blankenbergse Steenweg 13  
8377 Zuienkerke**

**2010**

**EN 14351-1 : 2006  
Ramen en buitendeuren**

Sectie, houtsoort: 58 mm, merbau  
Raamtype, afmetingen: Deur, 1100 x 2200  
Siegenia SI-Line 304 4/15-9, Dipro L6050  
Glas: 1,1 W/Km<sup>2</sup>, 4/15/4  
Positiern:

**Gevaarlijke substanties – conform (België)**

**Luchtdichtheid – klasse npd<sup>\*</sup>**  
**Waterdichtheid – klasse npd<sup>\*</sup>**  
**Windweerstand – klasse npd<sup>\*</sup>**  
**Bedieningskracht – klasse npd<sup>\*</sup>**  
**Thermische isolatie – 1,76 W/m<sup>2</sup>K**

**89/106/EEG – 79/769/EEG**

Voor gebruik, toepassing en extrapolatie van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een gewone glasafstandhouder (PSI 0,11 W/mK)- specifieke declaraties Uwaarden per raam op aanvraag
- **Zonnefactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor "no performance declared"



**BVBA Schrijnwerkerij Wybo  
Blankenbergse Steenweg 13  
8377 Zuienkerke**

**2010**

**EN 14351-1 : 2006  
Ramen en buitendeuren**

Sectie, houtsoort: 58 mm, merbau  
Raamtype, afmetingen: Schuifraam, 3000 x 2200  
Siegenia SI-Line 304 4/15-9,  
Slotstang HS 300/400 GR 260  
dichting onder: Siegenia 125127, dichting boven: Siegenia 127117  
Glas: 1,1 W/Km<sup>2</sup>, 4/15/4  
Positiernr:

**Gevaarlijke substanties – conform (België)**

**Luchtdichtheid – klasse npd\***

**Waterdichtheid – klasse npd\***

**Windweerstand – klasse npd\***

**Bedieningskracht – klasse npd\***

**Thermische isolatie – (1.76) W/m<sup>2</sup>K**

**89/106/EEG – 79/769/EEG**

Voor gebruik, toepassing en extrapolatie van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een gewone glasafstandshouder (PSI 0,11 W/mK)- specifieke declaraties Uwaarden per raam op aanvraag
- **Zonfactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor "no performance declared"





**BVBA Schrijnwerkerij Wybo  
Blankenbergse Steenweg 13  
8377 Zuienkerke**

**2010**

**EN 14351-1 : 2006  
Ramen en buitendeuren**

Sectie, houtsoort: 58 mm, meranti  
Raamtype, afmetingen: DK, 1230 x 1480  
Siegenia SI-Line 304 4/15-9, Dipro L6050  
Glas: 1,1 W/Km<sup>2</sup>, 4/15/4  
Positiernr:

**Gevaarlijke substanties – conform (België)**

**Luchtdichtheid – klasse 4<sup>\*</sup>**

**Waterdichtheid – klasse A6<sup>\*</sup>**

**Windweerstand – klasse C4<sup>\*</sup>**

**Bedieningskracht – klasse 1<sup>\*</sup>**

**Thermische isolatie – 1.67 W/m<sup>2</sup>K**

**89/106/EEG – 79/769/EEG**

Voor gebruik, toepassing en extrapolatie van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een gewone glasafstandhouder (PSI 0,11 W/mK)- specifieke declaraties Uwaarden per raam op aanvraag
- **Zonnefactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor "no performance declared"



**BVBA Schrijnwerkerij Wybo  
Blankenbergse Steenweg 13  
8377 Zuienkerke**

**2010**

**EN 14351-1 : 2006  
Ramen en buitendeuren**

Sectie, houtsoort: 58 mm, meranti  
Raamtype, afmetingen: DODK, 1600 x 1500  
Siegenia SI-Line 304 4/15-9, Dipro L6050  
Glas: 1,1 W/Km<sup>2</sup>, 4/15/4  
Positiernr:

**Gevaarlijke substanties – conform (België)**

**Luchtdichtheid – klasse 4\***

**Waterdichtheid – klasse A5\***

**Windweerstand – klasse C3\***

**Bedieningskracht – klasse 1\***

**Thermische isolatie – 1.76 W/m<sup>2</sup>K**

**89/106/EEG – 79/769/EEG**

Voor gebruik, toepassing en extrapolatie van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een gewone glasafstandhouder (PSI 0,11 W/mK)- specifieke declaraties Uwaarden per raam op aanvraag
- **Zonnefactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor "no performance declared"



**BVBA Schrijnwerkerij Wybo  
Blankenbergse Steenweg 13  
8377 Zuienkerke**

**2010**

**EN 14351-1 : 2006  
Ramen en buitendeuren**

Sectie, houtsoort: 58 mm, meranti  
Raamtype, afmetingen: Deur, 1100 x 2200  
Siegenia SI-Line 304 4/15-9, Dipro L6050  
Glas: 1,1 W/Km<sup>2</sup>, 4/15/4  
Positiernr:

**Gevaarlijke substanties – conform (België)**

**Luchtdichtheid – klasse npd<sup>\*</sup>**

**Waterdichtheid – klasse npd<sup>\*</sup>**

**Windweerstand – klasse npd<sup>\*</sup>**

**Bedieningskracht – klasse npd<sup>\*</sup>**

**Thermische isolatie – 1.76 W/m<sup>2</sup>K**

**89/106/EEG – 79/769/EEG**

Voor gebruik, toepassing en extrapolatie van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een gewone glasafstandhouder (PSI 0,11 W/mK)- specifieke declaraties Uwaarden per raam op aanvraag
- **Zonnefactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor "no performance declared"



**BVBA Schrijnwerkerij Wybo  
Blankenbergse Steenweg 13  
8377 Zuienkerke**

**2010**

**EN 14351-1 : 2006  
Ramen en buitendeuren**

Sectie, houtsoort: 58 mm, meranti  
Raamtype, afmetingen: Schuifraam, 3000 x 2200  
Siegenia SI-Line 304 4/15-9,  
Slotstang HS 300/400 GR 260  
dichting onder: Siegenia 125127, dichting boven: Siegenia 127117  
Glas: 1,1 W/Km<sup>2</sup>, 4/15/4  
Positiernr:

**Gevaarlijke substanties – conform (België)**

**Luchtdichtheid – klasse npd\***

**Waterdichtheid – klasse npd\***

**Windweerstand – klasse npd\***

**Bedieningskracht – klasse npd\***

**Thermische isolatie – (1.76) W/m<sup>2</sup>K**

**89/106/EEG – 79/769/EEG**

Voor gebruik, toepassing en extrapolatie van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een gewone glasafstandshouder (PSI 0,11 W/mK)- specifieke declaraties Uwaarden per raam op aanvraag
- **Zonfactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor "no performance declared"

1. Brandreactie
2. Gedrag bij extreme blootstelling aan brand
3. **Gevaarlijke substanties**
4. **Luchtdoorlatendheid**
5. **Waterdichtheid –niet beschermd (A)**
6. Waterdichtheid – beschermd (B)
7. **Windweerstand proefdruk P1 (Pa)**
8. **Windweerstand doorbuiging kader**
9. Weerstand tegen permanente sneeuwbelasting en permanente belasting
10. **Bedieningskrachten**
11. Mechanische weerstand (*verkeerd gebruik*)
12. Schokweerstand – valhoogte (mm)
13. **Weerstand tegen herhaaldelijk openen en sluiten**
14. **Inbraakwerendheid**
15. Weerstandsvermogen van de veiligheidsvoorzieningen
16. Kogelwerendheid
17. Bestandheid tegen explosie – schokbuis
18. Bestandheid tegen explosie – proef in open lucht
19. Akoestische prestaties – geluidsverzwakkingsindex  $R_w$  (dB)
20. **Warmteoverdracht -  $U_w$  (W/m<sup>2</sup>K)**
21. **Stralingseigenschappen – zonnefactor (g)**
22. **Stralingseigenschappen – lichttransmissie ( $\tau_v$ )**
23. **Ventilatie**
24. Gedrag tussen verschillende klimaten
25. Duurzaamheid (levensduur)

