

Gevelbekleding





Inhoud

Overzicht	3
Standaard gevelbekleding in pvc	4
Premium gevelbekleding in pvc en aluminium	8
Premium gevelbekleding in Twinson	16
Isolatie	22
Premies	23
Installatie	24
Algemene informatie	38

De voordelen van Deceuninck gevelbekleding

- 10 JAAR GARANTIE

- WEERBESTENDIG

- NOOIT MEER SCHILDEREN

- DUURZAAM

- 100% RECYCLEERBAAR

- ONDERHOUDSARM

- PERFECT TE COMBINEREN MET ISOLATIE

- RUIM KLEURENPALET

- COMPLEET ASSORTIMENT AFWERKINGSPROFIELEN

- SNEL GEPLAATST

- TAND- EN GROEFSYSTEEM

- EENVOUDIG TE BE- EN VERWERKEN

- LICHTGEWICHT MAAR TOCH ROBUUST

Overzicht gevelbekleding

STANDAARDREEKS

Standaard gevelbekleding in pvc

- Budgetvriendelijke gevelbekleding met uitstekende duurzaamheid
- Beschikbaar in 7 matte kleuren



Type plank:
Vlak 200 pvc
Productnr.: P 2730
Materiaal:
pvc hardschuim van gerecycleerd pvc met pvc-toplaag
Modulemaat:
200 mm
Aantal per m²: 5 m
Kleurengamma:
in de massa gekleurd, embossed (= met reliëf)



Type plank:
Dubbele rabat 300 pvc
Productnr.: P 1024
Materiaal:
pvc hardschuim met pvc toplaag
Modulemaat:
300 mm
Aantal per m²: 3,3 m
Kleurengamma:
in de massa gekleurd, embossed (= met reliëf)



Type plank:
Potdeksel 167 pvc
Productnr.: P 1036
Materiaal:
pvc hardschuim met pvc toplaag
Modulemaat:
167 mm
Aantal per m²: 6 m
Kleurengamma:
in de massa gekleurd, embossed (= met reliëf)


PREMIUMREEKS

Premium gevelbekleding in pvc en aluminium

- Ruime keuze natuurlijke tijdloze kleuren, passend bij uw Deceuninck ramen in pvc en aluminium



Type plank:
Vlak 200 pvc
Productnr.: P 2730
Materiaal:
pvc hardschuim van gerecycleerd pvc met pvc-toplaag
Modulemaat:
200 mm
Aantal per m²: 5 m
Kleurengamma:
folie bekleefd



Type plank:
Vlak 167 aluminium
Productnr.: P 9579
Materiaal:
aluminium
Modulemaat:
167 mm
Aantal per m²: 6 m
Kleurengamma:
coating Aluroc

PREMIUMREEKS

Premium gevelbekleding in Twinson

- Duurzame gevelbekleding met hoogwaardige afwerking, met respect voor de natuur



Type plank:
Vlak 167 Twinson
Productnr.: P 9576
Materiaal:
Twinson
Modulemaat:
167 mm
Aantal per m²: 6 m
Kleurengamma:
zoethoutzwart, schorsbruin, leigrijs



Type plank:
Vlak open 83 Twinson
Productnr.: P 9596
Materiaal:
Twinson
Modulemaat:
83 mm (78 + 5 mm)
Aantal per m²: 12 m
Kleurengamma:
zoethoutzwart, schorsbruin, leigrijs

Standaard gevelbekleding in pvc

Pvc is een duurzaam en milieuvriendelijk materiaal. Het is budgetvriendelijk, onderhoudsarm, makkelijk te verwerken en helemaal niet onderhevig aan verrotting of corrosie. De standaard pvc profielen zijn snel en vlot te plaatsen dankzij hun tand- en groefverbinding, waardoor ook de bevestiging aan het oog onttrokken wordt. Bovendien legt pvc geen extra druk op natuur en milieu, want het is 100% recycleerbaar.



**Vlak
200 pvc**
(P 2730)

- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging: vastzetting met RVS-clip
- snelle plaatsing, kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil
- duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- vlak profiel met strakke voeg
- typisch voor deze plank is het embossed oppervlak (houtnerfstructuur)



**Dubbele rabat
300 pvc**
(P 1024)

- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- zeer snelle horizontale plaatsing dankzij de dubbele hoogte van de plank
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil
- duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- typisch voor deze plank is het embossed oppervlak (houtnerfstructuur)



**Potdeksel
167 pvc**
(P 1036)

- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- snelle plaatsing: de planken worden horizontaal geplaatst
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil
- duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- typisch voor deze plank is het embossed oppervlak (houtnerfstructuur) en het typische karakter door de overlappende plaatsing



In massa gekleurd
licht ivoor 015 (P 1024)



In massa gekleurd
telegrijs 007 (P 1024)



In massa gekleurd
verkeerswit 003 (P 1036)

**Vlak
200 pvc**



**Dubbele rabat
300 pvc**



**Potdeksel
167 pvc**



	Vlak 200 pvc	Dubbele rabat 300 pvc	Potdeksel 167 pvc
PRODUCTNUMMER	P 2730	P 1024	P 1036
MATERIAAL	- pvc hardschuim van gerecycleerd pvc - een gecoëxtrudeerde matte pvc toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal	- pvc hardschuim - een gecoëxtrudeerde matte pvc toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal	- pvc hardschuim - een gecoëxtrudeerde matte pvc toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal
KLEURPROCES	In de massa gekleurd en embossed (met reliëf) (zie kleurenoverzicht p. 7)	In de massa gekleurd en embossed (met reliëf) (zie kleurenoverzicht p. 7)	In de massa gekleurd en embossed (met reliëf) (zie kleurenoverzicht p. 7)
KLEUREN	- verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - donkergrijs - leigrijs	- verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - donkergrijs - leigrijs	- verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - donkergrijs - leigrijs
HOOGTE	200 mm	300 mm	167 mm
LENGTEMATEN	6 m	6 m	6 m
AANTAL /M²	5 m	3,3 m	6 m
BEVESTIGING	RVS montageclips	nagel / schroef RVS	nagel / schroef RVS
AFWERKINGS-PROFIELEN KLEUR	In de massa gekleurd: - verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crèmewit - taupe - donkergrijs - leigrijs	In de massa gekleurd: - verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crèmewit - taupe - donkergrijs - leigrijs	In de massa gekleurd: - verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crèmewit - taupe - donkergrijs - leigrijs



Kleurenoverzicht

GEKLEURD IN DE MASSA

In de massa gekleurde profielen verkrijgen hun kleur door vooraf pigmenten aan de basisgrondstof toe te voegen.

GEKLEURD IN DE MASSA EMBOSSED (P 2730)



GEKLEURD IN DE MASSA EMBOSSED (P 1024)



GEKLEURD IN DE MASSA EMBOSSED (P 1036)



Premium gevelbekleding in pvc en aluminium

Het welslagen van zowel een renovatie- als een nieuwbouwproject staat of valt doorgaans met een esthetische en functionele gevelafwerking. Door hun extreem kwalitatieve afwerking munten de Premium profielen uit in onderhoudsvriendelijkheid. Ze zijn verkrijgbaar in een ruim kleurenpalet, identiek aan de natuurlijke, tijdloze tinten van de Deceuninck ramen.

Vlak 200 pvc (P 2730)

- tand- en groefstelsel met clips: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- bevestigd aan de hand van RVS-clip
- hoogwaardige afwerking in foliebekleding
- vlak profiel met strakke voeg
- minimalistische kopse voegstukken
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil

Vlak 167 aluminium (P 9579)

- lichtgewicht gevelbekleding met geringe inbouwdiepte
- vlak profiel met strakke voeg
- toepasbaar in nieuwbouw en renovatie
- tand- en groefstelsel met clips: garandeert een makkelijke installatie
- verdoken bevestiging met gepatenteerde clipsen
- hoogwaardige afwerking in poederlak duurzaamheidsklasse II
- volledig assortiment afwerkingsprofielen in aluminium met geïntegreerde ventilatie
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil




Vlak 200 pvc



PRODUCTNUMMER	P 2730
MATERIAAL	- pvc hardschuim met kern van gerecycleerd pvc - een gecoëxtrudeerde pvc toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal
KLEURPROCES	Folie bekleefd
KLEUREN	Zie kleurenoverzicht p. 13
HOOGTE	200 mm
LENGTEMATEN	6 m
AANTAL /M²	5 m
BEVESTIGING	- RVS bevestigingsclip - Onzichtbare blokkeerclip - Horizontaal en verticaal te plaatsen
KLEUR AFWERKINGS-PROFIELEN	Foliekleuren: Zie kleurenoverzicht pagina 13

Vlak 167 aluminium



PRODUCTNUMMER	P 9579
MATERIAAL	Premium gevelbekleding in aluminium
KLEURPROCES	Aluroc poederlak
KLEUREN	Zie kleurenoverzicht p. 15
HOOGTE	167 mm
LENGTEMATEN	6 m
AANTAL /M²	6 m
BEVESTIGING	- Gepatenteerde kunststof bevestigingsclip - Onzichtbare blokkeerclip - Horizontaal en verticaal te plaatsen
KLEUR AFWERKINGS-PROFIELEN	Aluroc poederlakkleuren Zie kleurenoverzicht p. 15




Kleurenoverzicht P 2730



FOLIEKLEUREN

- + natuurlijke of gekleurde houtstructuren
- + gladde & matte folies
- + vuilafstotende UV-bestendige folie

Natural wood



Coloured wood



Solids





Kleurenoverzicht P 9579



ALUROC KLEUREN

De poedercoatings toegepast op onze aluminium gevelbekleding voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van Qualicoat en GSB International. Ze zijn weer- en UV-bestendig en extreem kleurvast (duurzaamheidsklasse II). Dit verzekert een duurzame en kwaliteitsvolle afwerking van onze aluminium gevelbekleding.


Onderstaande selectie Aluroc kleuren kan perfect gematcht worden met onze coatingkleuren voor kunststof schrijnwerk (Decoroc) en vanzelfsprekend ook met de kleuren van ons aluminium schrijnwerk.

REF. 003 RAL ± 9016 VERKEERSWIT	REF. 096 RAL ± 9001 CRÈMEWIT	REF. 078 RAL ± 1015 LICHT IVOOR	REF. 908 RAL ± 9006 WIT ALUMINIUM
REF. 909 RAL ± D 085 60 10 BALMORAL	REF. 935 RAL ± 7030 STEENGRIJS	REF. 910 RAL ± 7023 BETONGRIJS	REF. 068 RAL ± 7039 KWARTSGRIJS
REF. 901 RAL ± 7031 BLAUWGRIJS	REF. 067 RAL ± 7022 OMBERGRIJS	REF. 937 RAL ± 7011 IJZERGRIJS	REF. 076 RAL ± 3005 WIJNROOD
REF. 934 RAL ± 7021 ZWARTGRIJS	REF. 072 RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS	REF. 079 RAL ± 5011 STAALBLAUW	REF. 955 RAL ± 9011 GRAFJETZWART

Premium gevelbekleding in Twinson

TWINSON GESLOTEN GEVELSYSTEEM

Met Twinson gaf Deceuninck nog een extra dimensie aan het pvc. Door de toevoeging van houtvezels brengen we het beste van twee werelden samen: het natuurlijke uitzicht en warme gevoel van hout én de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van pvc. Bij nieuwbouw of renovatie krijgt u met de Twinson gevelbekledingssystemen zowel de mogelijkheid uw buitenmuur finaal af te werken, als de mogelijkheid een extra isolerende schil te voorzien. Door zijn PEFC-certificering vormt deze gevelbekleding een milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout.



Vlak 167 Twinson (P 9576)

- natuurlijk uitzicht, het gevoel van echt hout én de onderhoudsvriendelijkheid van pvc
- splintervrij
- bestand tegen insecten
- splijt niet
- waterbestendig
- bijzonder stevig en robuust gezien de dubbelwandige vorm
- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- montage met onzichtbare bevestiging d.m.v. de gepatenteerde clipsen
- snel en makkelijk te plaatsen
- deze gevelplank kan zowel deel uitmaken van een totaal isolatieconcept, als individueel als afwerking fungeren
- in combinatie met isolatie
→ sterke verbetering van het isolatiepeil
- geïntegreerde ventilatie : Bij een geventileerde - en dus ademende - gevel, zorgt de luchtcirculatie voor een efficiënte en noodzakelijke afvoer van vocht en hitte
- dankzij de beperkte dikte geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Hiermee komt het gevelstelsel tegemoet aan het Vlaamse rooilijndecreet. Een gevelafwerking in combinatie met goede isolatie zorgt, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie, voor minder stookkosten, en een lagere CO₂-uitstoot. Een energie- en kostenbesparende oplossing.
- voor een perfecte afwerking werd een volledig assortiment afwerkingsprofielen gecreëerd
- duurzaam en onderhoudsarm
- milieuvriendelijk (100% recycleerbaar)
- kan toegepast worden zowel voor gevelbekleding als voor het uitbekleden van erkers, dakkapellen en dakoversteken



Premium gevelbekleding in Twinson

TWINSON OPEN GEVELSYSTEEM

Het Twinson open gevelsysteem van Deceuninck is gebaseerd op het principe van de open voeg en combineert esthetiek met functionaliteit. De onderliggende structuur in hoogwaardig geanodiseerd aluminium zorgt voor een zeer hoge duurzaamheid. Dit concept geeft een extra dimensie aan uw project omdat de profielen naast elkaar worden gemonteerd met slechts een kleine tussenruimte.



Vlak open 83 Twinson (P 9596)

- natuurlijk uitzicht, het gevoel van echt hout én de onderhoudsvriendelijkheid van pvc
- splintervrij
- bestand tegen insecten
- splijt niet
- waterbestendig
- robuust: zowel onze Deceuninck Twinson gevelplank als de onderliggende structuur die wordt vervaardigd uit hoogwaardig geanodiseerd aluminium bieden een zeer hoge duurzaamheid. Jarenlang onbezorgd genieten is het onmiddellijk gevolg
- deze gevelplank kan zowel deel uitmaken van een totaal isolatieconcept, als gewoon individueel als afwerking fungeren
- in combinatie met isolatie
→ sterke verbetering van het isolatiepeil
- ventilerende gevel: dankzij de luchtcirculatie garandeert het open gevelsysteem op elk moment een doeltreffende afvoer van vocht en hitte
- dankzij de beperkte dikte geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Hiermee komt het gevelsysteem tegemoet aan het Vlaamse rooilijndecreet. Een gevelafwerking in combinatie met goede isolatie zorgt, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie, voor minder stookkosten, en een lagere CO₂-uitstoot. Een energie- en kostenbesparende oplossing.
- met een minimum aan profielen en materiaal, verkrijgt u een oogstrelend resultaat. Dankzij het zwart gekleurd montageprofiel verkrijgt u een harmonieus resultaat
- duurzaam en onderhoudsarm
- milieuvriendelijk (100% recycleerbaar)





Ecologisch en 100% recycleerbaar

De op Twinson gebaseerde gevelbekledingsystemen van Deceuninck bieden een aantal voordelen t.o.v tropisch hardhout. Tropisch hardhout is nagenoeg uitsluitend afkomstig uit bedreigde regenwouden. Twinson is echter 100% PEFC-gecertificeerd. Dat betekent dat het hout in Twinson steeds afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Twinson heeft een lange levensduur, waardoor Twinson-gevelbekledingsproducten probleemloos jarenlang dienst kunnen doen. Aan het einde van hun levensduur zijn ze bovendien 100% recycleerbaar en kunnen ze zonder kwaliteitsverlies opnieuw worden gebruikt.



PEFC (PROGRAM FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION)

is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor duurzaam bosbeheer. De organisatie ziet er onder andere op toe dat er niet meer bomen worden gerooid dan er worden heraan geplant en dat de biodiversiteit behouden blijft. Het gevelbekledingsysteem van Deceuninck is vervaardigd uit Twinson, dat over het PEFC-certificaat beschikt.

Vlak 167 Twinson



Vlak open 83 Twinson




PRODUCTNUMMER	P 9576	P 9596
MATERIAAL	Twinson (pvc-hout composiet)	Twinson (pvc-hout composiet)
KLEURPROCES	Pvc in de massa gekleurd met houtvezels	Pvc in de massa gekleurd met houtvezels
KLEUREN	- zoethoutzwart - schorsbruin - leigrijs	- zoethoutzwart - schorsbruin - leigrijs
HOOGTE	167 mm	min. 83 mm (78+5)
LENGTEMATEN	Beschikbaar op 3 m en op 6 m	3 m
AANTAL /M²	6 m	12 m
BEVESTIGING	gepatenteerde clipsen	schroef
AFWERKINGS-PROFIELEN KLEUR	Geanodiseerd aluminium: - zwart - zilver - bruin Hetzelfde materiaal zoals de planken: - zoethoutzwart - schorsbruin - leigrijs	-

Kleurenoverzicht

TWINSON, DE PRACHT VAN NATUURLIJKE KLEUREN


Met Twinson gevelbekleding laat u uw creativiteit de vrije loop. Dankzij de drie verschillende natuurkleuren vormen de planken de perfecte aanvulling voor elk type architectuur of landschap.



De kleurstalen zijn reproducties en kunnen afwijken van het origineel. In het grote vak ziet u de natuurlijke kleur die de Twinson planken na verloop van tijd krijgen. Twinson bevat houtvezels die onderhevig zijn aan kleurvariaties. Wanneer het product blootstaat aan zon en regen, verouderen die vezels op natuurlijke wijze, waardoor de kleur kan veranderen. Na enkele maanden krijgen de planken hun definitieve tint. Voor een natuurlijk uitzicht is het altijd aan te raden de planken te mengen, alvorens ze te plaatsen.

Isolatie

Om woningen energiezuinig te maken is gevelisolatie essentieel. In nieuwbouw is gevelisolatie sowieso een conditio sine qua non, maar ook in renovatie is er nog veel werk aan de winkel...



De grootste warmteverliezen in een woning vinden plaats langs het dak, vrijstaande muren en de ramen. Het onderdak isoleren en hoogrendementsbeglazing plaatsen is gemeengoed geworden. Maar wat doet u met de warmteverliezen via de vrijstaande muren? Zowel op het gebied van materiaal, vormgeving als isolatie bieden de Deceuninck gevelbekledingsprofielen u een ruim pakket aan mogelijkheden. Door hun beperkte dikte zijn alle Deceuninck geveloplossingen perfect te combineren met diverse types isolatie. Op die manier worden warmteverliezen langs de gevel praktisch tot nul herleid.



BETER BENOVEREN DAN RENOVEREN


Gewoon renoveren? Wie verstandig is, **BENO**veert voortaan zijn woning! Dit werkwoord staat voor 'beter renoveren'. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde. Hoe sneller u **BENO**veert, hoe sneller u profiteert van de vele voordelen die een ge**BENO**veerde woning te bieden heeft: een lagere energiefactuur, meer comfort, meer premies, een gezonder binnenklimaat, minder CO₂-uitstoot en een esthetische en financiële meerwaarde voor uw woning.

HET ROOILIJNDECREET

In Vlaanderen mag door het rooilijndecreet bij renovatie elke woning **met 14 cm de rooilijn overschrijden**. Dit is natuurlijk mooi meegenomen voor wie zijn voorgevel extra wil isoleren. 14 cm is ruim voldoende om een extra spouw met **extra isolatie langs buiten** te voorzien en af te werken met een duurzame Deceuninck kunststof of aluminium gevelbekleding. En dit zonder binnenshuis ruimte te moeten opofferen.

DE GEVENTILEERDE VOORZETGEVEL

Eerst isoleren! Bij **na-isoleren** is een ononderbroken isolatieschild belangrijk om koudebruggen te voorkomen. Tegen de bestaande structuur komt een **ononderbroken laag isolatie** en indien nodig een **damp-open, vochtwerend scherm**. Daarna wordt de zelfdragende houten (of aluminium) draagstructuur verankerd in de draagmuur. De verankering gebeurt met thermisch onderbroken beugels bij een zacht isolatiemateriaal en met regelschroeven bij een hard isolatiemateriaal. Deze gevelopbouw is erg duurzaam en levert **uitstekend isolerende prestaties**.



Premies

Isoleren is besparen. U verbruikt minder en geniet tevens van fiscale voordelen en aantrekkelijke premies. Deze voordelen kunnen toegekend worden door het Gewest, de stad, gemeente, provincie of netbeheerder.



Geïsoleerde, geventileerde gevel die de zomerhitte buiten houdt, waardoor het binnen heerlijk koel blijft


Geïsoleerde, geventileerde gevel die in de wintermaanden de warme lucht binnen en de kou buiten houdt

Raadpleeg deze websites voor alle actuele informatie i.v.m. premies:

energiesparen.be
(Vlaanderen)

leefmilieu.brussels
(Brussel)


Installatie standaard gevelbekleding in pvc Vlak 200 pvc (P 2730)








TIP!

De afwerkingsprofielen zijn beschikbaar in dezelfde kleur als de gevelbekleding.

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM



- 
1 STARTPROFIEL
P 2761
- 
2 KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL
(2x) P 1021
- 
3 RANDPROFIEL
P 1021
- 
4 BINNEN- EN BUITENHOEK
P 1112
- 
5 VERBINDINGSSTUK
P 2732
- 
6 RAAMAFWERKING
P 1023

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 7


Installatie standaard
gevelbekleding in pvc
Dubbele rabat 300 pvc (P 1024)



TIP!

Door de dubbele hoogte gaat de plaatsing van deze plank ook dubbel zo snel!

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM



1		WATERLIJST
2		STARTPROFIEL
3		KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL
4		RANDPROFIEL
5		BINNEN- EN BUITENHOEK
6		VOEGPROFIEL
7		VERBINDINGSSTUK
8		RAAMAFWERKING

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 7



Installatie standaard gevelbekleding in pvc Potdeksel 167 pvc (P 1036)



TIP!

Zeer snelle plaatsing door het tand- en groefstelsel. Verkrijg het typische karakter door de overlapping.

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSTEL



1		STARTPROFIEL
2		KLIPBAAR AFWERKINGSPROFIEL
3		RANDPROFIEL
4		BINNEN- EN BUITENHOEK
5		VOEGPROFIEL
6		VERBINDINGSSTUK
7		RAAMAFWERKING

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 7

Installatie premium gevelbekleding in pvc



Vlak 200 pvc (P 2730) met hoogwaardige afwerking



TIP!

Door het verdoken voegstelsel is het mogelijk om de plank te gebruiken tot een lengte van 10 meter.

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM



- 

1 STARTPROFIELEN
- 

2 RANDPROFIEL
- 

3 BINNEN- EN BUITENHOEK
- 

4 VERBINDINGSSTUK
- 

5 VENTILATIEPROFIEL RAMEN
- 

6 VENTILATIEPROFIEL BOVENZIJDJE
- 

7 RAAMAFWERKING
Verkrijgbaar in dezelfde kleur
en afwerking zoals de plank


De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in de kleuren vermeld op p. 13.

Installatie premium gevelbekleding in aluminium

Vlak 167 aluminium (P 9579)



met hoogwaardige afwerking

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM




TIP!


Wist je dat onze selectie Aluroc kleuren perfect gematcht kan worden met onze Decoroc coatingkleuren voor kunststof ramen en deuren? De kleur van uw gevelbekleding is zo perfect afgestemd op die van uw ramen en deuren!




1 STARTPROFIELEN




2 RANDPROFIEL



3 BINNEN- EN BUITENHOEK



4 VERBINDINGSSTUK



5 VENTILATIEPROFIEL RAMEN




6 VENTILATIEPROFIEL
BOVENZIJDE

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 15.

Installatie premium gevelbekleding in Twinson

Vlak 167 Twinson (P 9576)










P 9499

TIP!

Voor deze plank kan je kiezen voor afwerkingsprofielen in aluminium of afwerkingsprofielen in hetzelfde materiaal als de plank. Om twee planken met elkaar te verbinden, heeft Deceuninck een speciaal verbindingstuk (P 9499) ontwikkeld.

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM



- 1**  **RANDPROFIEL**
Zwart geanodiseerd, zilver geanodiseerd of bruin geanodiseerd
- 2**  **KLIPSBAAR RANDPROFIEL**
Verkrijgbaar in de 3 Twinson kleuren
- 3**  **BINNEN- EN BUITENHOEK**
Zwart, zilver of bruin geanodiseerd
- 4**  **BUITENHOEK**
Verkrijgbaar in de 3 Twinson kleuren
- 5**  **VENTILATIEPROFIEL BOVENZIJDE**
Zwart, zilver of bruin geanodiseerd
- 6**  **VENTILATIEPROFIEL RAMEN**
Zwart, zilver of bruin geanodiseerd
- 7**  **STARTPROFIELEN**

Installatie premium gevelbekleding in Twinson

Vlak open 83 Twinson (P 9596)




TIP!

Voor het volledig afwerken van je woning of project zijn er ook Twinson terrasplanken verkrijgbaar in dezelfde kleur als de gevelbekleding.

TWINSON GEVELSYSTEEM MET OPEN VOEG




1




**ALUMINIUM
BEVESTIGINGSPROFIEL**
Zwart geanodiseerd


2



Inox zwart



Inox natuur



UV bestendig
vochtwerend
dampscherm

muur

isolatie

Algemene informatie




Erkend netwerk van verdelers en installateurs

De Deceuninck gevelbekleding wordt via een netwerk van erkende en door de Deceuninck opgeleide verdelers en installateurs verdeeld. De Preferred Installers hebben de kennis en de ervaring in huis om voor u een perfect en duurzaam resultaat op maat te realiseren.

Onze erkende verdelers en preferred installers staan u graag bij met waardevol advies en extra informatie. Zit u met vragen omtrent de beste uitvoering of de juiste materialenkeuze, loop gerust eens bij hen binnen. Zij helpen u verder met de glimlach. Consulteer onze website voor een gratis prijsofferte of voor een adres van een verdeler/installer in uw buurt.

deceuninck

PREferred
INSTALLER
2021



Vraag uw gratis staal!

Wij beschikken over een uitgebreide stalenbibliotheek. Via onze website kan u **gratis stalen** opvragen van de meest courante producten. Zo ziet u meteen vooraf hoe goed het gekozen materiaal bij uw woning past. Vraag nu uw stalen op, het is een kleine moeite, helemaal gratis en u wordt er stukken wijzer van! Ga vlug naar onze website en klik op de stalenaanvraag button.



Website

De installatiefilm en de **plaatsingsvoorschriften** van onze gevelbekledingsystemen vindt u op **www.deceuninck.be** of **www.deceuninck.nl**. Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang probleemloos gebruik.



BUILDING A SUSTAINABLE HOME

Dankzij innovatieve designs en productieprocessen,
leveren we de meest duurzame oplossingen voor raam-,
deur- en bouwprofielen aan de klant van vandaag en morgen.



Deceuninck nv - Benelux • Bruggesteeweg 360 • BE-8830 Hooglede-Gits
T +32 51 239 272 • benelux@deceuninck.com • www.deceuninck.be • www.deceuninck.nl

UW DECEUNINCK-PARTNER

De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een netwerk van verdelers die er een erezaak van maken om verzorgd werk te leveren. Dit netwerk garandeert u een correcte installatie en een hoogstaande klantenservice, zonder twijfel een toegevoegde waarde voor uw Deceuninck-product.

PUT YOUR STAMP HERE